



ESTRELLA & LUGAR S.L.

**FABRICA DE BARNICES
PINTURAS Y DISOLVENTES**

**CATALOGO
DE
PRODUCTOS**

c/ SEGOVIA Nº 2 - 4 y 6,
Poligono Industrial San Miguel
28970 HUMANES DE MADRID (MADRID)
Telf: 91 - 690.02.55 Fax: 91 - 606.39.13

E-mail: estrellaylugar@terra.es

WEB : estrellaylugar.com

INDICE

	<u>Pag.</u>
1.- BARNICES	
1.1.- IMPRIMACIONES	
1.1.1.- NITRO CELULÓSICAS	4
1.1.2.- DE POLIURETANO	5
1.1.3.- SINTETICAS.	11
1.2.- TERMINACIONES	
1.2.1.- NITRO CELULÓSICAS	6
1.2.2.- DE POLIURETANO	7 - 8
1.2.3.- GOMA LACA	9
1.2.4.- POLIESTER	10
1.2.5.- SINTETICOS	11
2.- PINTURAS	
2.1.- SINTETICAS	
2.1.1.- IMPRIMACIONES	12
2.1.2.- ESMALTES	13
2.2.- ACRILICAS	
2.2.1.- PLASTICAS Y CAUCHO	14
3.- DISOLVENTES	
3.1.- NITRO CELULOSICOS	15
LIMPIEZA	15
POLIURETANOS	15
3.2.- SINTETICOS	16 - 17
VARIOS	17 - 18
3.2.- LIMPIA MUEBLES	19
ACEITES NATURALES	19
TINTES AL DISOLVENTE	19
4.- COMPLEMENTOS	
4.1.- CERAS	20
BETUN JUDAICO	20
DECAPANTES	20
EMPLASTES	20
BARNICES DE SUELOS	20
4.2.- SISTEMA TINTOMETRICO	21
4.3.- VARIOS	22

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- Los precios de la presente tarifa incluyen portes de la mercancía hasta destino, salvo los pedidos inferiores a **200** euros que serán enviados a portes debidos.

2.- La mercancía, aún en caso de expedición a portes pagados, viaja desde nuestras instalaciones por cuenta y riesgo del comprador.

3.- Condiciones de pago :

CONTADO : Siempre que el pago se efectúe dentro de los diez días siguientes a la emisión de la factura, se aplicara un descuento del **3 %**.

RECIBOS : Aceptados y domiciliados, con vencimiento a treinta días, desde la fecha de emisión de la factura.

Mediante presentación del recibo correspondiente a su vencimiento.

4.- Una vez recepcionada la mercancía por el comprador, y en caso de observarse diferencias, será considerada su reclamación, dentro de los diez días siguientes a la fecha del albarán, teniendo en cuenta, que todas las devoluciones, deberán ser autorizadas por nuestro departamento comercial. En caso de ser aceptada la devolución, se abonará con el correspondiente demérito, que dependerá del estado de la mercancía devuelta.

5.- **ESTRELLA & LUGAR S.L** se reserva el derecho de modificar las condiciones de venta y los precios de la presente tarifa. No obstante, siempre que ello fuera posible, se notificara al comprador cualquier variación con antelación suficiente.

6.- La recepción de la mercancía supone la plena aceptación de nuestras condiciones generales y particulares de venta. En caso de litigio, el fuero establecido será el de los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa de cualquier otro.

ESTRELLA & LUGAR S.L.

FONDOS NITROCELULOSICOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

SELLADORA M-30

Fondo sellador nitrocelulósico, con alta capacidad de relleno y tapado del poro. De secado rápido y fácil lijado. Ideal para acabados de naturaleza nitrocelulósica, ceras o barnices de muñequilla.	20 Lts	Consultar
Secado al tacto 30 Minutos	10 Lts	Consultar
Secado total 4 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento 5 m ² /lt.	750 cc	Consultar
Aplicación Brocha o pistola		
Diluyente Disolvente L-34		

LACA MATE L-34

Tapaporos de alta viscosidad a bases de resinas naturales , Apropriado para el sellado de poros profundos. Se usa perfectamente a muñeca o trapo	20 Lts	Consultar
Secado al tacto 30 Minutos	10 Lts	Consultar
Secado total 4 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento 5 m ² /lt.	750 cc	Consultar
Aplicación Brocha o pistola		
Diluyente Disolvente L-34		

SELLADORA BLANCA

Fondo sellador nitrocelulósico pigmentado, con alta capacidad de relleno y tapado del poro. De secado rápido y fácil lijado. Ideal para acabados de naturaleza nitrocelulósica.	20 Lts	Consultar
Secado al tacto 30 Minutos	4 Lts	Consultar
Secado total 4 Horas	750 cc	Consultar
Rendimiento 5 m ² /lt.		
Aplicación Brocha o pistola		
Diluyente Disolvente L-34		

FONDOS DE POLIURETANO

PRODUCTO	ENVASE	EUROS																				
POLIURETANO 100	Lt / mezcla																					
<p>Fondo de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. Posee gran transparencia, por lo que se puede aplicar en capa gruesa, sin peligro de velados o azulados. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;">Secado total</td> <td style="width: 25%;">4 Horas</td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>4 Horas</td> <td>Rendimiento</td> <td>6 m²/lt.</td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha o pistola</td> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente P-016</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas	Secado total	4 Horas	Rendimiento	6 m ² /lt.	Aplicación	Brocha o pistola	Diluyente	Disolvente P-016	<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>								
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas																			
Secado total	4 Horas	Rendimiento	6 m ² /lt.																			
Aplicación	Brocha o pistola	Diluyente	Disolvente P-016																			
POLIURETANO 100 Tix																						
<p>INCORPORA AGENTES TIXOTROPICOS PARA EVITAR EL DESCUELQUE</p>	<p>30 Lts</p>	<p>Consultar</p>																				
POLIURETANO 165 - B	Lt / mezcla																					
<p>Fondo de poliuretano pigmentado en blanco para aplicar como imprimación de trabajos de lacado. De aplicación preferentemente a pistola MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>4 Horas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>6 m²/lt.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha o pistola</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente P-016</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos			Secado total	4 Horas			Rendimiento	6 m ² /lt.			Aplicación	Brocha o pistola			Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>1,125 cc</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos																					
Secado total	4 Horas																					
Rendimiento	6 m ² /lt.																					
Aplicación	Brocha o pistola																					
Diluyente	Disolvente P-016																					
POLIURETANO 500	Lt / mezcla																					
<p>Fondo de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. Fabricado especialmente como fondo para suelos de madera. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>4 Horas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>6 m²/lt.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha o pistola</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente P-016</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos			Secado total	4 Horas			Rendimiento	6 m ² /lt.			Aplicación	Brocha o pistola			Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos																					
Secado total	4 Horas																					
Rendimiento	6 m ² /lt.																					
Aplicación	Brocha o pistola																					
Diluyente	Disolvente P-016																					

ACABADOS NITROCELULOSICOS

PRODUCTO				ENVASE	EUROS
LACA NITRO 1000					
Laca nitrocelulósica para maderas de interior, de secado rápido, tacto suave y aspecto sedodo. De buena aplicación tanto sobre fondos nitros como de poliuretano. Acabado mate.				20 Lts	Consultar
				10 Lts	Consultar
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	2 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento	8 m2/lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente L-34				
LACA NITRO 587					
Laca nitrocelulósica para maderas de interior, de secado rápido, tacto suave y aspecto sedodo. De buena aplicación tanto sobre fondos nitros como de poliuretano. Acabado satinado.				20 Lts	Consultar
				10 Lts	Consultar
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	2 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento	8 m2/lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente L-34				
LACA NITRO BD					
Laca nitrocelulósica para maderas de interior, de secado rápido, tacto suave y aspecto sedodo. De buena aplicación tanto sobre fondos nitros como de poliuretano. Acabado brillante.				20 Lts	Consultar
				10 Lts	Consultar
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	2 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento	8 m2/lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente L-34				
LACA NITRO BLANCA					
Laca nitrocelulósica pigmentada para maderas de interior, de secado rápido, tacto suave y aspecto sedodo. De buena aplicación tanto sobre fondos nitros como de poliuretano. Acabado satinado.				20 Lts	Consultar
				4 Lts	Consultar
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	2 Horas	750 cc	Consultar
Rendimiento	8 m2/lt.	Aplicación:	Brocha-pistola		
Diluyente	Disolvente L-34				

ACABADOS DE POLIURETANO

PRODUCTO	ENVASE	EUROS												
POLIURETANO 1000	Lt / mezcla													
<p>Acabado de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. De gran transparencia y belleza y un excelente tacto. Aspecto mate.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;">Secado total</td> <td style="width: 25%;">4 Horas</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>5 m²/lt.</td> <td>Aplicación:</td> <td>Brocha-pistola</td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td colspan="3">Disolvente P-016</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas	Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas											
Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola											
Diluyente	Disolvente P-016													
POLIURETANO 72	Lt / mezcla													
<p>Acabado de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. Ideal para trabajos que precisen un acabado de alta calidad. Aspecto satinado.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;">Secado total</td> <td style="width: 25%;">4 Horas</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>5 m²/lt.</td> <td>Aplicación:</td> <td>Brocha-pistola</td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td colspan="3">Disolvente P-016</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas	Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas											
Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola											
Diluyente	Disolvente P-016													
POLIURETANO 53	Lt / mezcla													
<p>Acabado de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. Ideal para trabajos que precisen un acabado de alta calidad. Aspecto semi- brillo.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;">Secado total</td> <td style="width: 25%;">4 Horas</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>5 m²/lt.</td> <td>Aplicación:</td> <td>Brocha-pistola</td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td colspan="3">Disolvente P-016</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas	Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas											
Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola											
Diluyente	Disolvente P-016													
POLIURETANO 103	Lt / mezcla													
<p>Acabado de poliuretano, de grán contenido en sólidos, muy buena elasticidad y resistencia química. Aspecto alto brillo.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 25%;">30 Minutos</td> <td style="width: 25%;">Secado total</td> <td style="width: 25%;">4 Horas</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>5 m²/lt.</td> <td>Aplicación:</td> <td>Brocha-pistola</td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td colspan="3">Disolvente P-016</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas	Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola	Diluyente	Disolvente P-016			<p>30 Lts</p> <p>15 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>3 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
Secado al tacto	30 Minutos	Secado total	4 Horas											
Rendimiento	5 m ² /lt.	Aplicación:	Brocha-pistola											
Diluyente	Disolvente P-016													

ACABADOS DE POLIURETANO

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
POLIURETANO 1000 - B	Lt / mezcla	
<p>Acabado blanco de poliuretano ideal para trabajos rápidos que precisen una buena formación de película. Aspecto mate. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <p>Secado al tacto 30 Minutos Secado total 4 Horas Rendimiento 5 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola Diluyente Disolvente P-016</p>	<p>30 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>1,125 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
POLIURETANO 72-B	Lt / mezcla	
<p>Acabado blanco de poliuretano ideal para trabajos rápidos que precisen una buena formación de película. Aspecto satinado. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <p>Secado al tacto 30 Minutos Secado total 4 Horas Rendimiento 5 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola Diluyente Disolvente P-016</p>	<p>30 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>1,125 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
POLIURETANO 53 - B	Lt / mezcla	
<p>Acabado blanco de poliuretano ideal para trabajos rápidos que precisen una buena formación de película. Aspecto semi-brillo. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <p>Secado al tacto 30 Minutos Secado total 4 Horas Rendimiento 5 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola Diluyente Disolvente P-016</p>	<p>30 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>1,125 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
POLIURETANO 103 - B	Lt / mezcla	
<p>Acabado blanco de poliuretano ideal para trabajos rápidos que precisen una buena formación de película. Aspecto brillante. MEZCLAR 2 PARTES CON 1 DE ENDURECEDOR</p> <p>Secado al tacto 30 Minutos Secado total 4 Horas Rendimiento 5 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola Diluyente Disolvente P-016</p>	<p>30 Lts</p> <p>6 Lts</p> <p>1,125 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>

BARNICES DE TERMINACION

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

BARNIZ PLEXY

Barniz de muñequilla nitrocelulosico, de alto brillo y dureza, a base de resinas naturales . Soluble al alcohol y miscible con goma laca.	10 Lts	Consultar
Secado al tacto 5 Minutos	5 Lts	Consultar
Secado total 2 Horas	1 Lt	Consultar
Rendimiento 10 m ² /lt.		
Diluyente Disolvente A-500		

BARNIZ D INCOLORO

Barniz de muñequilla de gran tradición, especialmente recomendado para el barnizado y renovación del mueble clasico. De gran facilidad de aplicación y rapidez de secado. Muy apreciado por los restauradores.	25 Lts	Consultar
Secado al tacto 5 Minutos	10 Lts	Consultar
Secado total 2 Horas	5 Lts	Consultar
Rendimiento 10 m ² /lt.	1 Lt	Consultar
Diluyente Disolvente A-500		

PULIMENTO NYLON A

Barniz de muñequilla a base de goma laca y resinas naturales, completamente incoloro, de aspecto semi-brillo y de gran dureza. Soluble al alcohol.	10 Lts	Consultar
Secado al tacto 5 Minutos	5 Lts	Consultar
Secado total 2 Horas	1 Lt	Consultar
Rendimiento 10 m ² /lt.		
Diluyente Disolvente A-500		

BARNIZ MARINO

Barniz brillante de excelente resistencia al exterior. Gran poder de elasticidad, especialmente indicado para maderas espuestas a ambientes marinos y de alta montaña	20 Lts	Consultar
Secado al tacto 5 Minutos	4 Lts	Consultar
Secado total 2 Horas	750 cc	Consultar
Rendimiento 10 m ² /lt.		
Aplicación Brocha		
Diluyente Disolvente A-G		

POLIESTER

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

POLIPLAST (POLIESTER P)

<p>Barniz poliester parafinico de aplicación sobre madera a pistola. Acelerante incorporado a la resina base. De secado rapido, maxima adherencia, impermeable y muy resistente.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 10 PARTES CON 1 DE CATALIZADOR P</p>																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 30%;">15 Minutos</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">20 Lts</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Consultar</td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>3 Horas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>4 m2/lt.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4 Lts</td> <td style="text-align: center;">Consultar</td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Pistola</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente Poliester E-576</td> <td></td> <td style="text-align: center;">750 cc</td> <td style="text-align: center;">Consultar</td> </tr> </table>	Secado al tacto	15 Minutos		20 Lts	Consultar	Secado total	3 Horas				Rendimiento	4 m2/lt.		4 Lts	Consultar	Aplicación	Pistola				Diluyente	Disolvente Poliester E-576		750 cc	Consultar		
Secado al tacto	15 Minutos		20 Lts	Consultar																							
Secado total	3 Horas																										
Rendimiento	4 m2/lt.		4 Lts	Consultar																							
Aplicación	Pistola																										
Diluyente	Disolvente Poliester E-576		750 cc	Consultar																							

CATALIZADOR P

<p>Catalizador de poliester,su uso debe realizarse con precaución. Jamás debe de mezclarse en estado puro con acelerante.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">MEZCLAR 1 PARTE CON 10 DE POLIESTER P</p>		
	10 Lts	Consultar
	2 Lts	Consultar

RESIPOL (resina de poliester) 3 Componentes

<p>Resina de polester sin acelerar.</p>	<p>20 Lts</p> <p>4 Lts</p> <p>750 cc</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
<p>Acelerante para la resina. 0.2 % en peso</p>	<p>750 cc</p> <p>100 grs</p> <p>20 grs</p> <p>10 grs</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
<p>Catalizador de poliester. 2 % en peso</p>	<p>750 cc</p> <p>500 grs</p> <p>100 grs</p> <p>20 grs</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>

PROTECTORES DE MADERA

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
LUGARXIL MATACARCOMAS		
<p>Protege y previene contra la carcoma , termitas y todos los xilófagos y sus larvas. Fácil aplicación, penetra en la madera y no forma película . Alto poder protector y curativo, protege contra las concentraciones de hongos y mohos. INCOLORO, NO MANCHA LA MADERA.</p> <p>Rendimiento: 50 -200 cc / m² (Dependiendo el nivel de ataque)</p>	20 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
LUGARXIL FONDO		
<p>Fondo protector, insecticida y fungicida adecuado como primera mano en todos los tipos de madera que vaya a ser cubierta, tanto por protectores de poro abierto como cualquier barniz marino o exteriores.</p> <p style="text-align: center;">PROTECTOR HIDROFUGO, NO FORMA PELICULA (poro abierto).</p> <p>Rendimiento: 10 a 16 m² / Lt (Aproximado, según soporte y mano)</p>	20 Lts	Consultar
	4 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
LUGARXIL MATE		
<p>Tratamiento protector y decorativo, para maderas interiores y exteriores. Eficaz protector contra la intemperie y rayos UV del sol. No cuarteo.</p> <p style="text-align: center;">PROTECTOR HIDROFUGO, NO FORMA PELICULA (poro abierto). ACABADO : MATE SEDOSO.</p> <p>Rendimiento: 10 a 16 m² / Lt (Aproximado, según soporte y mano)</p>	20 Lts	Consultar
	4 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
LUGARXIL SATINADO		
<p>Tratamiento protector y decorativo, para maderas interiores y exteriores. Eficaz protector contra la intemperie y rayos UV del sol. No cuarteo.</p> <p style="text-align: center;">PROTECTOR HIDROFUGO, NO FORMA PELICULA (poro abierto). ACABADO : SATINADO.</p> <p>Rendimiento: 10 a 16 m² / Lt (Aproximado, según soporte y mano)</p>	20 Lts	Consultar
	4 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

IMPRIMACIONES SINTETICAS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

IMPRIMACION SINTETICA SR

<p>Imprimación de secado rápido. Gran poder anticorrosivo, Muy resistente a los alcalinos. Muy polivalente.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">COLOR: GRIS CLARO - ROJO ó BLANCO</p> <p>Secado al tacto 20 Minutos Secado total 3 Horas Rendimiento 7 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola Diluyente Disolvente 701 ó Disolvente L-34</p>	<p>20 Lts</p> <p>4 Lts</p> <p>750 cc</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
--	---	---

IMPRIMACION MULTIUSOS

<p>Imprimación de rápido secado y endurecimiento a fondo, dureza y flexibilidad con excelentes propiedades anticorrosivas para exposición a la intemperie. Presenta buena adherencia sobre acero, aluminio, galvanizado, latón, cobre, zinc, pvc, madera, etc. Permite el repintado con cualquier tipo de pintura o esmalte. Posee muy buena resistencia a la abrasión química y al agua.</p> <p style="text-align: center; color: blue;">COLOR: BLANCO</p> <p>Secado al tacto 30 Minutos Secado total 3 Horas Rendimiento 8 - 12 m2/lt. Aplicación: Brocha-pistola o rodillo Diluyente Disolvente 701 ó Disolvente L-34</p>	<p>4 Lts</p> <p>750 cc</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
---	--	---



--	--	--

ESMALTES SINTETICOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

ESMALTE BRILLO

Esmalte sintético de alta calidad y gran poder cubriente. Gran blancura y cubrición, especialmente recomendado para superficies exteriores. Indicado para la decoración de maderas y metales,			
ASPECTO BLANCO BRILLO		20 Lts	Consultar
Secado al tacto	1 Hora aprox.		
Secado total	8 Horas	4 Lts	Consultar
Rendimiento	6-8 m ² /lt.		
Aplicación	Brocha - rodillo - pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente 701 ó Disolvente L-34		

ESMALTE SATINADO

Esmalte sintético de alta calidad y gran poder cubriente. Gran blancura y cubrición, especialmente recomendado para superficies exteriores. Indicado para la decoración de maderas y metales,			
ASPECTO BLANCO SATINADO		20 Lts	Consultar
Secado al tacto	1 Hora aprox.		
Secado total	8 Horas	4 Lts	Consultar
Rendimiento	6-8 m ² /lt.		
Aplicación	Brocha - rodillo - pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente 701 ó Disolvente L-34		

ESMALTE MATE

Esmalte sintético de alta calidad y gran poder cubriente. Gran blancura y cubrición, especialmente recomendado para superficies exteriores. Indicado para la decoración de maderas y metales,			
ASPECTO BLANCO MATE		20 Lts	Consultar
Secado al tacto	1 Hora aprox.		
Secado total	8 Horas	4 Lts	Consultar
Rendimiento	6-8 m ² /lt.		
Aplicación	Brocha - rodillo - pistola	750 cc	Consultar
Diluyente	Disolvente 701 ó Disolvente L-34		

PLASTICOS Y CAUCHOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

PINTURA PLASTICA MATE

<p>Plastico profesional. Pintura plastica para decoración en interiores. Aspecto mate. Buena dureza y blancura.</p> <p>Secado al tacto 4 Horas Secado total 12 Horas Rendimiento 4-5 m2/lt. Aplicación: Brocha- rodillo. Diluyente : Agua</p>	<p>16 Lts</p> <p>4 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
---	--	---

PINTURA PLASTICA FACHADAS

<p>Pintura plastica de exteriores, alta resistencia a la intemperie. Gran poder cubriente y facil aplicación.</p> <p>Secado al tacto 4 Horas Secado total 12 Horas Rendimiento 4-5 m2/lt. Aplicación: Brocha- rodillo. Diluyente : Agua</p>	<p>16 Lts</p> <p>4 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
---	--	---

CAUCHO ACRILICO

<p>Recubrimiento a base de copolimeros acrilicos, muy elástico e impermeabilizante para tejados azoteas y fachadas.</p> <p>ANTIGOTERAS COLORES: BLANCO -ROJIZO -NEGRO Y CARTA RAL.</p> <p>Secado al tacto 4 Horas Secado total 12 Horas Rendimiento 6 - 7 m2/lt. Aplicación: Brocha- rodillo. Diluyente : Agua</p>	<p>16 Lts</p> <p>4 Lts</p>	<p>Consultar</p> <p>Consultar</p>
--	--	---

DISOLVENTES

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
DISOLVENTE L-34		
Disolvente nitrocelulosico especial.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE DUCO-8		
Disolvente de limpieza especial maquinas.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE DUCO-10		
Disolvente de limpieza extra.	25 Lts	Consultar
DISOLVENTE P-016		
Disolvente de poliuretano extra.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

DISOLVENTES

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
DISOLVENTE 701		
Disolvente sintético.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE A-G		
Aguarras puro . Esencia de trementina.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE V-210		
Disolvente antivelo y retardante.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE EPOXI		
Disolvente para pinturas y barnices epoxi,	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

DISOLVENTES

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
DISOLVENTE C-10R		
Disolvente para pinturas y barnices al clorocaucho.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
DISOLVENTE A-500		
Alcohol de 96° , especial para barnizar. No apto para usos de boca.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
ACETONA		
Acetona pura.Apta para uso industrial,	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
METANOL		
Alcohol metilico. Alcohol volatil para limpieza y apto para quemar,	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

DISOLVENTES

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
ISOPROPANOL		
Alcohol isopropilico, pureza 99,9 %. Exento de agua,	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
TRICLOROETILENO		
Etileno triclorado. Riqueza superior al 99 %	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
CICLOHEXANONA		
Ciclohexanona. Muy recomendada para la limpieza de pantallas de serigrafia y tintas graficas,	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar
CLORURO DE METILENO		
Dicloruro de metileno. Desengrasante de metales.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

COMPLEMENTOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

LUGARLIMP

Limpiador natural para la madera.	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

ACEITE DE VASELINA

Aceite blanco tecnico.	10 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

TINTES PARA LA MADERA AL USO

Tintes base disolvente. Colores: Avellana - Caoba - Caoba intenso - Cerezo - Embero - Miel - Nogal claro - Nogal medio - Nogal intenso - Roble - Sapeli - Teka Colores basicos : Amarillo - Naranja - Negro - Rojo	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts.	Consultar
	1 Lt.	Consultar
Tintes base disolvente color wengue preparado para su uso directo.	25 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar
	5 Lts.	Consultar
	1 Lt.	Consultar
Tintes base disolvente concentrado (todos los colores)	10 Lts	Consultar
	5 Lts.	Consultar
	2 Lts.	Consultar
Tintes base disolvente alta concentrado (todos los colores)	10 Lts	Consultar
	5 Lts.	Consultar
	2 Lts.	Consultar

COMPLEMENTOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS	
CERA VIRGEN DILUIDA			
Cera pura de abeja diluida para su aplicación con trapo.	20 Lts	Consultar	
	4 Lts	Consultar	
	750 cc	Consultar	
BETUN JUDAICO			
Producto básico en acabados con aspecto antiguo y noble. Envejece los dorados, plateados y barnizados de roble, caoba,	20 Lts	Consultar	
	5 Lts	Consultar	
	750 cc	Consultar	
DECAPANTE LIQUIDO			
Quitapinturas líquido - rapido -	5 Lts	Consultar	
	750 cc	Consultar	
ESTREPLAST (masilla plastica)			
Masilla al agua tanto para interior - exterior , indicada para el relleno de grietas y pequeños desperfectos de la madera. Colores : roble, pino, haya, sapeli, nogal, cerezo, caoba, blanco.	4 Kg	Consultar	
	1 Kg	Consultar	
	400 grs	Consultar	
BARNIZ SUELOS			
Barniz de poliuretano incoloro para suelos de gran dureza. ACABADOS BRILLO Y SATINADO (1 Componente) Secado al tacto 50 Minutos Secado total 8 Horas Rendimiento 10 m2/lt. Aplicación Brocha o pistola Diluyente Disolvente P-016	5 Lts	Consultar	
	2 Lts	Consultar	
	20 Lts	Consultar	
	10 Lts	Consultar	
	4 Lts	Consultar	
	MATE (2 Componentes A + B)	10 Lts	Consultar
	10 Lts	Consultar	
	4 Lts	Consultar	
	4 Lts	Consultar	
	4 Lts	Consultar	

SISTEMA TINTOMETRICO

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

LACA NITROCELULOSICA (COLORES A LA CARTA)

<p>Laca nitrocelulósica pigmentada para maderas de interior, de secado rápido, tacto suave y aspecto sedoso. De buena aplicación tanto sobre fondos nitros como de poliuretano. Acabados brillante, satinado o mate.</p> <p style="text-align: center;">MAS DE 100,000 COLORES</p>																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 45%;">30 Minutos</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">20 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>2 Horas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>8 m²/lt.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha o pistola</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente L-34</td> <td></td> <td style="text-align: center;">750 cc</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos		20 Lts	s/ COLOR	Secado total	2 Horas				Rendimiento	8 m ² /lt.		4 Lts	s/ COLOR	Aplicación	Brocha o pistola				Diluyente	Disolvente L-34		750 cc	s/ COLOR		
Secado al tacto	30 Minutos		20 Lts	s/ COLOR																							
Secado total	2 Horas																										
Rendimiento	8 m ² /lt.		4 Lts	s/ COLOR																							
Aplicación	Brocha o pistola																										
Diluyente	Disolvente L-34		750 cc	s/ COLOR																							

LACA DE POLIURETANO (COLORES A LA CARTA)

<p>Laca de poliuretano pigmentada para maderas de interior, de rápido secado. De buena aplicación sobre fondos de poliuretano. Acabados brillante, satinado ó mate.</p> <p style="text-align: center;">MAS DE 100,000 COLORES</p>																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 45%;">30 Minutos</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">30 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>4 Horas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>5 m²/lt.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">6 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha o pistola</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente P-016</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,125 cc</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> </table>	Secado al tacto	30 Minutos		30 Lts	s/ COLOR	Secado total	4 Horas				Rendimiento	5 m ² /lt.		6 Lts	s/ COLOR	Aplicación	Brocha o pistola				Diluyente	Disolvente P-016		1,125 cc	s/ COLOR		
Secado al tacto	30 Minutos		30 Lts	s/ COLOR																							
Secado total	4 Horas																										
Rendimiento	5 m ² /lt.		6 Lts	s/ COLOR																							
Aplicación	Brocha o pistola																										
Diluyente	Disolvente P-016		1,125 cc	s/ COLOR																							

ESMALTE SINTETICO (COLORES A LA CARTA)

<p>Esmalte sintético de alta calidad y gran poder cubriente. Gran poder de cubrición, especialmente recomendado para superficies exteriores. Indicado para la decoración de maderas y metales,</p> <p style="text-align: center;">ASPECTO BRILLO, SATINADO Y MATE</p>																											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Secado al tacto</td> <td style="width: 45%;">1 Hora aprox.</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">20 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Secado total</td> <td>8 Horas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rendimiento</td> <td>6-8 m²/lt.</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4 Lts</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> <tr> <td>Aplicación</td> <td>Brocha - rodillo - pistola</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente</td> <td>Disolvente 701 ó Disolvente L-34</td> <td></td> <td style="text-align: center;">750 cc</td> <td style="text-align: center;">s/ COLOR</td> </tr> </table>	Secado al tacto	1 Hora aprox.		20 Lts	s/ COLOR	Secado total	8 Horas				Rendimiento	6-8 m ² /lt.		4 Lts	s/ COLOR	Aplicación	Brocha - rodillo - pistola				Diluyente	Disolvente 701 ó Disolvente L-34		750 cc	s/ COLOR		
Secado al tacto	1 Hora aprox.		20 Lts	s/ COLOR																							
Secado total	8 Horas																										
Rendimiento	6-8 m ² /lt.		4 Lts	s/ COLOR																							
Aplicación	Brocha - rodillo - pistola																										
Diluyente	Disolvente 701 ó Disolvente L-34		750 cc	s/ COLOR																							

COMPLEMENTOS VARIOS

PRODUCTO	ENVASE	EUROS
----------	--------	-------

AGENTE ANTICRATER

Aditivo superficial muy eficaz para la reducción de la tensión superficial,	750 cc	Consultar
---	---------------	---------------------------

DESTILADO DE PETROLEO

Destilado de petroleo, para la limpieza de maquinas.	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

LUGARMET

Laca para metales, gran dureza. INCOLORA	20 Lts	Consultar
	5 Lts	Consultar
	750 cc	Consultar

GOMA LACA

Goma laca especial diluida en alcohol puro de 96° refinada y tamizada	10 Lt	Consultar
	1 Lt	Consultar

SPRAY (COLORES A LA CARTA)

Fabricamos y envasamos al momento: lacas nitrocelulosicas, esmaltes sintéticos y de poliuretano, goma laca , barniz de metales betun de judea y un gran variedad de productos.		
MAS DE 100,000 COLORES	400 cc	s/ COLOR

NOVEDADES

Rotuladores de colores a la carta, tanto en tinte como en pintura.		Consultar
--	--	---------------------------